

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m395w-s551-b-p-566.html>



Wideodomofon VIDOS M395W / S551-B

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M395W / S551-B
Kod producenta	M395W / S551-B
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M395W**
- Panel z kamerą **VIDOS S551-B**
- Zasilacz na szynę DIN
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M395W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką – to największe zalety monitora M395. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4". **Obsługuje 2 stacje bramowe** (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd i podsłuch z kamery zewnętrznej. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. **Sterowanie elektrozaczepek**. Urządzenie posiada przydatną funkcję **interkomu** oraz przekazania rozmowy.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" panoramiczny TFT LCD
- Sterowanie elektrozaczepek
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 220x110x25mm

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNA MOŻLIWE POPRZEC ZASTOSOWANIE MODUŁU ,B2'

Stacja bramowa VIDOS S551-B

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu. Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie - z monitora**
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszek: 130x183x50

**brak możliwości montażu natynkowego*