Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m395w-s551-p-191.html



Wideodomofon VIDOS M395W / S551

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M395W / S551**
Kod producenta	**VIDOS M395W / S551**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M395W**
- Panel z kamerą **VIDOS S551**
- Zasilacz na szynę DIN
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M395W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką – to największe zalety monitora M395. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4″. **Obsługuje 2 stacje bramowe** (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd i podsłuch z kamery zewnętrznej. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. **Sterowanie elektrozaczepem**. Urządzenie posiada przydatna funkcję **interkomu** oraz przekazania rozmowy.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4″ panoramiczny TFT LCD
- Sterowanie elektrozaczepem
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 220x110x25mm

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNA MOŻLIWE POPRZEZ ZASTOSOWANIE MODUŁU ‚B2’

Stacja bramowa VIDOS S551

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemu wideodomofonowego. S551 to pierwsza z serii modeli podtynkowych z panelem wykonanym ze stali szlachetnej. Wyjątkowy design, precyzja i niezawodność – to najważniejsze cechy S551. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, dającej gwarancję długiego użytkowania sprzętu. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu . Podświetlany klawisz wybierania. Montaż podtynkowy

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy *
- **Zasilanie – z monitora**
- Klasa szczelności – IP65
- Wymiary: 150x203x55
- Wymiary puszki: 130x183x50

**brak możliwości montażu natynkowego*