

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m395w-s6g-p-188.html>



Wideodomofon VIDOS M395W / S6G

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VIDOS M395W / S6G
Kod producenta	VIDOS M395W / S6G
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCYJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor VIDOS **M395W**
- Panel z kamerą **VIDOS S6G**
- Zasilacz na szynę DIN
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M395W

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Mały, funkcjonalny odznaczający się ciekawą estetyką – to największe zalety monitora M395. Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 4". **Obsługuje 2 stacje bramowe** (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd i podsłuch z kamery zewnętrznej. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. **Sterowanie elektrozaczepek**. Urządzenie posiada przydatną funkcję **interkomu** oraz przekazania rozmowy.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" panoramiczny TFT LCD
- Sterowanie elektrozaczepek
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Wymiary: 220x110x25mm

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNA MOŻLIWE POPRZEC ZASTOSOWANIE MODUŁU ,B2'

Stacja bramowa VIDOS S6G

Jednoabonentowa kamera dla systemów wideodomofonowych

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną i niewątpliwą zaletą tego modelu są jego niewielkie wymiary, co czyni model S6 niezwykle uniwersalnym i umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa. (np. wąski słup) Design nowej S6 odpowiada najnowszym trendom w elektronice a zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają odporność na warunki zewnętrzne. Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- **Zasilanie: z monitora**
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy: Złoty
- Wymiary: 58x135x39mm