Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s2-s601z-2-p-145.html



Wideodomofon VIDOS M670B S2 / S601Z-2

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**M670B S2 / S601Z-2**
Kod producenta	**M670B S2 / S601Z-2**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601Z-2** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670B S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S1 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwykłą precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S1** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszając obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania

- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S601Z-2

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem linii papilarnych**. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601Z-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to jego najważniejsze cechy. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa spektrum zastosowań.

Stacja bramowa z czytnikiem linii papilarnych to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji użytkownika unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania.

S601Z-2 jest posiada wbudowany wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.

Przykładając palec do pryzmatu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek)
Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.
Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF
Wbudowany czytnik linii papilarnych obsługuje 2 niezależne strefy wejściowe (np. furtka+brama)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS



FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.

- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców (strefa I – 800 , strefa II -100)

Zasilanie czytnika z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszki: 96x190x50
Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
MONITOR: **M670B S2**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**