

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s601a-2-p-207.html>

Wideodomofon VIDOS M670B / S601A-2



Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **M670B / S601A-2**

Kod producenta **M670B / S601A-2**

Producent **VIDOS ARCHIWUM**

KOMPLETACJA **ZESTAW**

MONITOR **M670B**

PROMOCJA

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B**
- Panel z kamerą **VIDOS S601A-2** z czytnikiem zbliżeniowym
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M670B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada **dotykowe klawisze sterujące**. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję **interkomu** i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony **Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną!!** Kolor obudowy: CZARNY

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepek i brama automatyczną.

-
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - Interkom oraz przekazywanie rozmowy
 - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - Kolor obudowy: CZARNY
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
 - Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Wymiary: 241x161x23mm.

Stacja bramowa VIDOS S601A

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym otwieranie elektrozaczepek zbliżeniowo. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601A-2 to średni pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia. S601A-2 prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu. Atutem S601A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S601A został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepek z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zblizenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHZ Pojemność czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszk: 96x190x50

*** Do programowania służy pilot PL12 , który jest w zestawie**