

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m670w-s2-s561a-p-97.html>



Wideodomofon VIDOS M670W S2 / S561A

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M670W S2 / S561A
Kod producenta	M670W S2 / S561A
Producent	VIDOS ARCHIWUM
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
MONITOR	M670W S2
DODATKOWE FUNKCJE	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561A** z czytnikiem kart zbliżeniowych
- Karta zbliżeniowa Master
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670W S2

Głośnomówiący i bezszluchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S1 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670W S1** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszając obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozapcsem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: biały
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S561A

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem RFID**. S561A to rozwiązanie dla osób, dla których wygoda i komfort użytkowania mają duże znaczenie. System sprawdza się doskonale w obiektach gdzie udzielany jest dostęp dla większej liczby osób lub po prostu użytkownik poszukuje uniwersalnego rozwiązania zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Wbudowany czytnik RFID pozwala na **otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej**. W modelu S561A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY CZYTNIK RFID - UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika - max 1000 kart

W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart.

Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot Vidos PL12 (nie jest w komplecie - patrz akcesoria)