Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 11:33

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m690b-s2-s561a-p-598.html

# Wideodomofon VIDOS M690B S2 / S561A

| | |
|---|---|
| Dostępność | Produkt wycofany<br>Zapytaj o zamiennik |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **M690B S2 / S561A** |
| Kod producenta | **M690B S2 / S561A** |
| Producent | **VIDOS ARCHIWUM** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |
| MONITOR | **M690B S2** |
| PROMOCJA | NEGOCJUJ CENĘ |

## OPIS PRODUKTU

**Wideodomofon VIDOS M690B S2 / S561A**

**Kupując ten zestaw otrzymujesz:**

- Monitor **VIDOS M690 S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561A**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## Monitor Vidos M690 S2

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią**
Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealne komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7″ kolorowy ekran  panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass' dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe, podświetlane  klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy.
System można rozbudować  o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS**

***Funkcje***

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 1280×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności  100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania  ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy,  jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 208x150x22mm

## Stacja bramowa VIDOS S561A

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym **czytnikiem RFID**. S561A to rozwiązanie dla osób, dla których wygoda i komfort użytkowania mają duże znaczenie. System sprawdza się doskonale w obiektach gdzie udzielany jest dostęp dla większej liczby osób lub po prostu użytkownik poszukuje uniwersalnego rozwiązania zapewniającego komfort i bezpieczeństwo. Wbudowany czytnik RFiD pozwala na **otwieranie elektrozaczepu przy pomocy karty, breloka lub naklejki zbliżeniowej.** W modelu S561A możemy zaprogramować do 1000 kart użytkowników. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu  stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS**

**FUNKCJE:**

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″  kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza  DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46
- Klasa szczelności – IP65

**WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz**
Pojemność czytnika – max 1000 kart
W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiająca samodzielne dodawanie kart.
Opcjonalnie do programowania czytnika służy pilot Vidos PL12 (nie jest w komplecie – patrz akcesoria)