

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m690b-s2-s561d-p-595.html>



Wideodomofon VIDOS M690B S2 / S561D

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M690B S2 / S561D
Kod producenta	M690B S2 / S561D
Producent	VIDOS ARCHIWUM
KOMPLETACJA	ZESTAW
MONITOR	M690B S2
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M690 S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561D**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M690 S2

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią

Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

-
- Monitor głośnomówiący
 - Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
 - Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
 - Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
 - Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
 - Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
 - Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
 - Kolor obudowy: CZARNY
 - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
 - Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
 - Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
 - Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
 - Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
 - Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 208x150x22mm

Stacja bramowa VIDOS S561D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

Funkcje

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszek: 110x240x46