

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m690w-s2-s601a-2-p-643.html>



# Wideodomofon VIDOS M690W S2 / S601A-2

Dostępność

Produkt wycofany  
Zapytaj o zamiennik

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Czas wysyłki     | 48 godzin          |
| Numer katalogowy | M690W S2 / S601A-2 |
| Kod producenta   | M690W S2 / S601A-2 |
| Producent        | VIDOS ARCHIWUM     |
| KOMPLETACJA      | ZESTAW             |
| MONITOR          | M690W S2           |
| PROMOCJA         | NEGOCJUJ CENĘ      |

## OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M690 S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S601A-2**
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

## Monitor Vidos M690 S2

### Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu z pamięcią

Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami. Monitor wyposażony jest 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M690 S2 posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS**

### Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 208x150x22mm

## Stacja bramowa VIDOS S601A-2

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym otwieranie elektrozaczepu zbliżeniowo. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601A-2 to średni pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia. S601A-2 prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu. Atutem S601A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

### NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S601A został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

### WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

#### FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczep, ponowne zbliżenie zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

### WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHz

---

**Pojemność czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II )**

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszek: 96x190x50

**\* Do programowania służy pilot PL12 , który jest w zestawie**