Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m810w-s561z-p-217.html



Wideodomofon VIDOS M810W / S561Z

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M810W / S561Z**
Kod producenta	**VIDOS M810W / S561Z**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M810W**
- Panel z kamerą **VIDOS S561Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do progamowania
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M810W

M810W to model **głośnomówiącego i bezsłuchawkowego monitora**, który wchodzi w skład sytemu **wideodomofonowego**. **Monitor** został wykonany z niezwykłą dbałością o szczegóły, dzięki czemu cieszy się ogromnym powodzeniem na rynku. Dostępny w oryginalnym, perłowym kolorze **monitor** przeznaczony jest do montażu natynkowego. Elegancki design to nie jedyny atut urządzenia. **M810W** wyposażony został w 7-calowy **ekran panoramiczny TFT LCD** i szereg funkcji, m.in. **sterowanie elektrozaczepem** i możliwością regulacji parametrów **monitora**, w tym: głośność, jasność i kolor. Ponadto istnieje również możliwość uruchomienia podglądu z kamery z wyłączonym jednocześnie dźwiękiem. **Monitor** przeznaczony jest do obsługi dwóch stacji bramowych lub jednej stacji i jednej **kamery CCTV**. System z powodzeniem może zostać rozbudowany o trzy dodatkowe **monitory** lub **unifony**. **Monitor** doskonale współpracuje z wszystkimi **stacjami bramowymi** marki **Vidos** i **Competition**.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7″ panoramiczny TFT LCD
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: PERŁOWY
- Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 218x167x33mm

Stacja bramowa VIDOS S561Z

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do pryzmatu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Klasa szczelności – IP65
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH
Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 120x250x51
Wymiary puszki: 110x240x46

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**