Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:58

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m880b-s561d-p-77.html



Wideodomofon VIDOS M880B / S561D

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**VIDOS M880B / S561D**
Kod producenta	**VIDOS M880B / S561D**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M880B**
- Panel z kamerą **VIDOS S561D** z szyfratorem
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M880B

Model VIDOS **M880B** to **głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy**, który wyróżnia się wśród pozostałych monitorów 7-calowym ekranem panoramicznym **TFT LCD** o przekątnej „10”. Ponadto możliwość montażu podtynkowego sprawia, że **monitor** prezentuje się wyjątkowo estetycznie. Urządzenie odznacza się również wysokim komfortem użytkowania, np. przedni panel wyposażony został w podświetlenie, które ułatwia korzystanie z dotykowych klawiszy sterujących. **Monitor M880B** wykazuje także szereg funkcji, m.in. **sterowanie elektrozaczepem** czy funkcja **interkomu,** która umożliwia wewnętrzną komunikację miedzy elementami systemu **wideodomofonowego**. **Monitor** z opcją regulacji parametrów (głośność, jasność, kolor) przeznaczony jest do obsługi dwóch **stacji bramowych** lub jednej **stacji bramowej** i jednej **kamery CCTV**. System może zostać rozbudowany o trzy dodatkowe **monitory** lub **unifony. Monitor** dostępny w obudowie koloru czarnego doskonale współpracuje z wszystkimi **stacjami bramowymi** marki **Vidos** i **Competition**.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 10” panoramiczny TFT LCD
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku
- Instalacja: 4 przewodowa
- MOŻLIWY MONTAŻ PODTYNKOWY

- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy jasność i kolor)
- Zasilanie: 14,5V DC zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 340x210x35mm

Stacja bramowa VIDOS S561D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp **.**

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46