

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m880b-s601a-2-p-81.html>

Wideodomofon VIDOS M880B / S601A-2



Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VIDOS M880B / S601A
Kod producenta	VIDOS M880B / S601A
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M880B**
- Panel z kamerą **VIDOS S601A-2** z czytnikiem zbliżeniowym
- Pilot **Vidos PL12** służący do programowania
- Zasilacz do podłączenia monitora
- Zasilacz **Vidos P15/15** wymagany do zasilenia stacji bramowej
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M880B

Model VIDOS **M880B** to **głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy**, który wyróżnia się wśród pozostałych monitorów 7-calowym ekranem panoramicznym **TFT LCD** o przekątnej „10”. Ponadto możliwość montażu podtynkowego sprawia, że **monitor** prezentuje się wyjątkowo estetycznie. Urządzenie odznacza się również wysokim komfortem użytkowania, np. przedni panel wyposażony został w podświetlenie, które ułatwia korzystanie z dotykowych klawiszy sterujących. **Monitor M880B** wykazuje także szereg funkcji, m.in. **sterowanie elektrozapcepm** czy funkcja **interkomu**, która umożliwia wewnętrzną komunikację między elementami systemu **wideodomofonowego**. **Monitor** z opcją regulacji parametrów (głośność, jasność, kolor) przeznaczony jest do obsługi dwóch **stacji bramowych** lub jednej **stacji bramowej** i jednej **kamery CCTV**. System może zostać rozbudowany o trzy dodatkowe **monitory** lub **unifony**. **Monitor** dostępny w obudowie koloru czarnego doskonale współpracuje z wszystkimi **stacjami bramowymi** marki **Vidos** i **Competition**.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 10” panoramiczny TFT LCD
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania
- Sterowanie elektrozapcepm

-
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku
 - Instalacja: 4 przewodowa
 - MOŻLIWY MONTAŻ PODTYNKOWY
 - Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
 - Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy jasność i kolor)
 - Zasilanie: 14,5V DC zasilacz na listwę DIN w komplecie
 - Wymiary: 340x210x35mm

Stacja bramowa VIDOS S601A

Jednoabonentowa stacja bramowa z **wbudowanym czytnikiem RFID** umożliwiającym otwieranie elektrozaczepek zbliżeniowo. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601A-2 to średni pod względem rozmiaru model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja i funkcjonalność to najważniejsze cechy tego sprzętu.

Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, daje gwarancję długiego użytkowania oraz podnosi walory estetyczne samego urządzenia. S601A-2 prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego zwiększa możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi na bokach obiektywu. Atutem S601A jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S601A został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować łącznie do 1010 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepek z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska (kolor podświetlenia - niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (zbliżenie karty zwalnia elektrozaczepek, ponowne zbliżenie zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności - IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE - UNIQUE 125KHz Pojemność czytnika - max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x195x38
Wymiary puszek: 96x190x50

*** Do programowania służy pilot PL12 , który jest w zestawie**