**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:59

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m904s-s561z-p-307.html




# Wideodomofon VIDOS M904S / S561Z

| | |
|---|---|
| Dostępność | **WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **M904S / S561Z** |
| Kod producenta | **M904S / S561Z** |
| Producent | **VIDOS ARCHIWUM** |
| PROMOCJA | **NEGOCJUJ CENĘ** |

## OPIS PRODUKTU

**Kupując ten zestaw otrzymujesz:**

- Monitor **VIDOS M904S** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561Z** z czytnikiem linii papilarnych
- Pilot **Vidos PL12** niezbędny do progamowania
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

### Monitor VIDOS M904S

**Monitory z serii 900 to urządzenia klasy PREMIUM odznaczające się najwyższą jakością wykonania. Wyróżnia je nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne.**

**Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900**

Kompaktowy monitor wyposażony w najnowsze funkcje, zarezerwowane dotychczas dla monitorów klasy premium. Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie ‚master-slave' dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

**FUNKCJE:**

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4” LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem ( podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie ryglem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV ( jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS**

**Stacja bramowa VIDOS S561Z**

Jednoabonentowa stacja bramowa z **czytnikiem linii papilarnych** to profesjonalne rozwiązanie pełniące rolę terminala identyfikacji użytkowników. Urządzenie wykorzystuje do identyfikacji unikatowy wzór linii papilarnych palca, zapewniając w ten sposób wysoki poziom ochrony zabezpieczanego obiektu i wygodę użytkowania. Panel przedni ze stali szlachetnej odpowiada najnowszym trendom w elektronice i daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

Stacja bramowa jest wyposażona w **wysokiej jakości pojemnościowy skaner optyczny**. Możemy zaprogramować do 900 użytkowników (wzorów linii papilarnych). Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia. Przykładając palec do pryzmatu zmieniamy wewnętrzne, całkowite odbicie światła. Dodatkowo skaner rozprasza kolejną wiązkę światła na liniach papilarnych mierząc obszary między nimi. Podwójny system skanowania gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa. Stacja bramowa została wyposażona w kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Obraz jest doświetlany diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu.

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS**

**FUNKCJE:**

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Klasa szczelności – IP65
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

**WBUDOWANY POJEMNOŚCIOWY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH**

Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 120x250x51
Wymiary puszki: 110x240x46

*** W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania**