

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/wideodomofon-vidos-m904s-s6s-p-301.html>



# Wideodomofon VIDOS M904S / S6S

Dostępność

Produkt wycofany  
Zapytaj o zamiennik

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Czas wysyłki     | 48 godzin      |
| Numer katalogowy | M904S / S6S    |
| Kod producenta   | M904S / S6S    |
| Producent        | VIDOS ARCHIWUM |
| PROMOCJA         | NEGOCJUJ CENĘ  |

## OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M904S** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S6S**
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

### Monitor VIDOS M904S

Monitory z serii 900 to urządzenia klasy **PREMIUM** odznaczające się **najwyższą jakością wykonania**. Wyróżnia je **nowoczesne wzornictwo oraz zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne**.

**Monitory z serii M900S można rozbudować tylko o monitory z serii 900**

Kompaktowy monitor wyposażony w najnowsze funkcje, zarezerwowane dotychczas dla monitorów klasy premium. Dedykowany do współpracy z monitorami M901 / M903 jako dodatkowy punkt komunikacyjny, doskonale sprawdza się również jako samodzielny monitor. M904 obsługuje 2 wejścia oraz dwie dodatkowe kamery CCTV. Funkcja korekcji obrazu jest dostępna osobno dla każdej z kamer. Monitor posiada **funkcję pamięci zdjęć lub filmów** z wizyt gości. Całość zapisywana jest na karcie **micro SD, która jest w komplecie**. Dużym udogodnieniem jest możliwość wykonania sekwencyjnego podglądu ze wszystkich kamer, rozpoczęcia rozmowy i otwarcia elektrozaczepu bez konieczności wywołania z panelu zewnętrznego. Monitor posiada funkcję ustawiania czasu otwarcia elektrozaczepu w zakresie od 1-99 sek

Nowością jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi wewnętrzny alarm za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą.

Monitor pracuje w systemie „master-slave” dlatego **współpracuje wyłącznie z monitorami z tej samej serii (M901 / M903/ M904)**

---

## FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 4" LCD / menu ekranowe
- Dotykowy panel sterowania z podświetleniem ( podświetlenie białe)
- Obsługuje 2 wejścia oraz 2 kamery CCTV
- **Sterowanie rygłem i bramą automatyczną**
- Funkcja zapisu zdjęć / filmów
- Możliwość podłączenia czujników ruchu do kamer
- Możliwość ustawienia 3 trybów głośności zależnie od pory dnia
- Płynna regulacja otwarcie rygla 1-99sek
- 11 melodii dzwonka / osobny dzwonek dla każdego wejścia
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia rygla
- Regulacja parametrów obrazu osobno dla każdej stacji bramowej i kamery CCTV ( jasność, nasycenie koloru, kontrast)
- Instalacja 4 przewodowa + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie)
- Wymiary: 117x168x20mm
- Materiał: szkło / tworzywo sztuczne
- **Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory z tej samej serii (M901,M903/M904)**

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

### Stacja bramowa VIDOS S6S

Jednoabonentowa kamera dla systemów wideodomofonowych

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich. Cechą charakterystyczną i niewątpliwą zaletą tego modelu są jego niewielkie wymiary, co czyni model S6 niezwykle uniwersalnym i umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa. (np. wąski słupek) Design nowej S6 odpowiada najnowszym trendom w elektronice a zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają odporność na warunki zewnętrzne. Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu

## WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

## FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- **Zasilanie: z monitora**
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy: Srebrny
- Wymiary: 58x135x39mm