

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 14:09

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/z02-vidos-zestaw-wideodomofonowy-ip-p-989.html>



Z02 VIDOS ZESTAW WIDEODOMOFONOWY IP

Cena	959,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Z02
Kod producenta	Z02
Kod EAN	5907281201476
Producent	Vidos
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY Z02 IP VIDOS

Zestaw odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.

Kupując ten produkt otrzymujesz :

- monitor
- panel zewnętrzny
- zasilacz DC12V/1A
- karty zbliżeniowe
- przewody
- śruby montażowe
- ramka montażowa
- instrukcja obsługi w języku polskim
- dowód zakupu faktura VAT / paragon

DANE TECHNICZNE

MONITOR

- 7- calowy ekran dotykowy

-
- Rozdzielczość 1024x600px.
 - System operacyjny Linux
 - Możliwość podłączenia do 6 monitorów w 1 lokalu
 - Obsługa 8 wejść alarmowych i 1 wyjścia alarmowego
 - Sterowanie alarmem przez aplikację mobilną
 - Zasilanie PoE lub DC 12V
 - Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną (rozmowa online)
 - Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
 - Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć) oraz obsługa kart mictoSD do 32GB
 - Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
 - Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
 - 10 melodii dzwonka, osobne dla każdego wejścia i interkomu
 - Regulacja jasności, koloru i kontrastu
 - Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
 - Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim

PANEL ZEWNĘTRZNY

- Kamera CMOS AHD 1080p, rozdzielczość 2 Mpix
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125
- Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR
- Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie wejścia kartą zbliżeniową
- Standard RFID – MIFARE 13.56MHz / Pojemność czytnika : 20 tagów użytkowników
- Podświetlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obsługuje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelności : IP54
- Zasilanie PoE, DC12V lub FPoE
- Montaż podtynkowy za pomocą puszki D11P (opcja)
- Dedykowana osłona przeciwdeszczowa D11 (opcja)