Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-elektroniczny-z-wbudowanym-czytnikiem-rfid-vidos-zs12-p-797.html



Zamek szyfrowy elektroniczny z wbudowanym czytnikiem RFiD Vidos ZS12

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**ZS12**
Kod producenta	**ZS12**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD·

VIDOS ZS12 Urządzenie posiada hermetyczną, obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Szyfrator wyposażony jest w czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W ZS50 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu Obsługa 2 stref (np. furtka i brama automatyczna) Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy Możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.

DANE TECHNICZNE VIDOS ZS12 ZAMEK SZYFROWY:

- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów / kart Strefa 2 – max 10 kodów użytkowników / kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przycisków wyjścia
- Złącze czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Podświetlana klawiatura
- Optyczny czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA
- Zakres temperatur pracy: -20 C ~ +50 C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 157x44x23mm