

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs10-p-625.html>



Zamek szyfrowy Vidos ZS10

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZS10
Kod producenta	ZS10
Producent	VIDOS ARCHIWUM
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy Vidos ZS10

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS10**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, elektroniczny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFiD. Urządzenie posiada hermetyczną, wytrzymałą obudowę wykonaną z utwardzanego stopu aluminium. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu. W ZS10 można zaprogramować do 1010 kart i kodów użytkowników

Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Obsługa 2 stref .Funkcja dzwonka opcjonalnie zamiast II strefy. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodami trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik zamknięcia drzwi.

Funkcje

- Wandalooodporna metalowa, hermetyczna klawiatura
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125KHZ
- Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy)
- Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 - max 10 kodów użytkowników i kart
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygłe rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Możliwość podłączenia przełączników wyjściowych
- Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1
- Podświetlana klawiatura
- Czujnik antysabotażowy
- Zasilanie DC12V - 24V / AC 9V - 15V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 80mA
- Pobór mocy w trybie pracy: 110mA

-
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
 - Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 1A/24V (2 wyjścia przekaźnikowe)
 - Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
 - Klasa szczelności: IP65
 - Wymiary: 120x76x22mm