

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs43-p-623.html>



Zamek szyfrowy Vidos ZS43

Cena	241,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZS43
Kod producenta	ZS43
Kod EAN	5907281203456
Producent	Vidos
PROMOCJA	

NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS43**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFID. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu. Model ZS43 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi oraz czujnik zamknięcia drzwi z możliwością wystawienia zewnętrznego alarmu. Kontroler jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu wielu producentów.

Funkcje

- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi. Informuje gdy drzwi pozostaną otwarte oraz w sytuacji siłowego otwarcia wejścia. (wymagana czujka kontaktowa).
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem (możliwość wystawienia sygnału na zewnątrz)
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C

-
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przekaźnikowe)
 - Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
 - Klasa szczelności: IP65
 - Wymiary: 86x86x23mm