Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs600a-s600a-z-rfid-p-509.html



Zamek szyfrowy Vidos ZS600A S600A z RFID

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
Czas wysyłki	**48 godzin**
ID produktu	**ZS600A**
Kod producenta	**ZS600A**
Producent	**VIDOS ARCHIWUM**

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy Vidos ZS600A S600A z RFID

Skład zestawu

- Zamek szyfrowy RFID Vidos ZS600A
- Pilot Vidos PL12 do programowania
- Akcesoria montażowe
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Autonomiczny czytnik RFID
Model ZS600A to czytnik kart RFiD umożliwiający otwieranie wejścia zbliżeniowo. Urządzenie obsługuje 2 strefy co pozwala na sterowanie dwoma niezależnymi wejściami (np. furtka + brama).

Dodatkowe funkcje takie jak m.in możliwość podłączenia przycisku wyjściowego czy optyczny czujnik alarmowy, znacznie zwiększają jego skuteczność. Wzornictwo i funkcje doskonale współgrają ze wszystkimi modelami stacji bramowych. Mnogość możliwości zastosowań i uniwersalna forma stawiają ZS600 wysoko ponad większością urządzeń tego typu na rynku.

Funkcje

- Standard pracy : Unique 125 kHz
- Obsługa 2 stref (np. furtka + brama automatyczna)
- Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty lub breloka
- Możliwość zaprogramowania do 1010 kart użytkowników
- Optyczny czujnik antysabotażowy
- Mechaniczny czujnik antysabotażowy
- Watchdog – automatyczny reset
- Sterowanie elektrozaczepem (obsługa 1 strefy)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia
- Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek

Dane techniczne

- Obudowa: stal kwasoodporna
- Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I , 10 strefa II)
- Standard RFID – UNIQUE 125KHz
- Montaż podtynkowy (natynkowy z D600B1)
- Zasięg czytnika : 5cm (zależnie od użytego tagu)
- Napięcie: 12V-15V DC
- Pobór prądu w trybie czuwania: 80mA
- Pobór prądu w trybie pracy: 150mA
- Zakres temperatur pracy: -20C ~ +50C

- Wymiary: 110x100x30 (mm)
- IP65