

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2201-skm-i-monitor-m2010w-p-930.html>



# Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201-SKM i monitor M2010W

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cena                | 3 419,40 zł        |
| Dostępność          | Ostatnie sztuki!   |
| Czas wysyłki        | 48 godzin          |
| Numer katalogowy    | S2201-SKM / M2010W |
| Kod producenta      | S2201-SKM / M2010W |
| Producent           | VIDOS              |
| Z SKRZYNKĄ NA LISTY | S2201-SKM          |
| KOMPLETACJA         | ZESTAW             |
| MONITOR             | M2010W             |

## OPIS PRODUKTU

### Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201-SKM i monitor M2010W

**Kupując ten produkt otrzymujesz:**

- Skrzynkę na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201-SKM
- Monitor Vidos ONE M2010W
- Switch Vidos PS 42-60
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym modułem głównym VIDOS ONE A2000-G.

**SYSTEM VIDOS ONE** Modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 295 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór mieszczący korespondencję w formacie A4 posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie jej przez osoby niepowołane. Panel tylny o szerokości 260 mm i wysokości 110 mm wyposażony jest w zamykanie na klucz drzwiczki z okienkiem umożliwiającym sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Skrzynka S2201-SK ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylny.

Szuflada o szerokości 250 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję

---

wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

**Dane techniczne:**

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem  
Liczba wrzutów – jeden  
Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana  
Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo  
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1  
Typ zastosowanego modułu – A2000-G ONE  
Szerokość szuflady – 250 mm  
Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm  
Wymiary panela przedniego – 285 x 295 mm  
Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm

**Dane techniczne modułu głównego A2000-G:**

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetlaniem LED ( kolor podświetlenia – biały )
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10 W
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07

**Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE****FUNKCJE MONITORA VIDOS M2010W:**

- Monitor głośnomówiący
- Ekran : 7" dotykowy TFT LCD 1024x300pt
- Wbudowany moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n
- Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- Automatyczna rejestracja obrazu z kamery podczas połączenia
- Rejestracja wiadomości głosowych pozostawionych przez gości
- Interkom wewnętrzny
- Lista lokatorów oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- Podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
- Funkcje: Nie przeszkadzać
- Komunikacja dwukierunkowa " duplex „
- Wbudowany system redukcji echa
- Wejścia alarmowe 8
- Wyjścia alarmowe: 2
- Interfejs RS-485
- Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
- Wbudowana pamięć 128MB
- Obsługa kart microSD do 32GB ( brak w zestawie)
- Program do zarządzania : VIDOS ONE PC
- Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T
- Zakres temperatur pracy: -10° C ~ + 55° C
- Zalecana wilgotność otoczenia : - 10% ~ 90%

- Pobór mocy:  $\leq 6W$
- Dostępne języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- Wymiary: 200x140x25mm

## RYSUNEK TECHNICZNY

### RYSUNEK, SCHEMAT, WYMIARY SKRZYŃKI NA LISTY VIDOS ONE S2201-SKM

