

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2201d-skp-i-monitor-m2010-p-995.html>



Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201D-SKP i monitor M2010

Cena	4 640,47 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(995)
Kod producenta	S2201D-SKP + M2010
SYSTEM	ONE
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY

OPIS PRODUKTU

ZESTAW IP ONE VIDOS SKRZYNNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM S2201D-SKP MONITOR M2010

KUPUJĄC TEN PRODUKT OTRZYMUJESZ:

- skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS S2201D-SKP
- monitor VIDOS M2010
- switch poe PS42-65
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

VIDOS ONE jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim elastyczną konstrukcję, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

VIDOS ONE służy zarówno jako samodzielny system wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz kilkurodzinnych, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą.

CECHY MONITORA WIDEODOMOFONU VIDOS M2010 IP

- Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE. Dzięki skorzystaniu z monitora istnieje możliwość na porozumiewanie się ze stacją bramową, kontrolowanie obrazu z każdej zamontowanej kamery IP w systemie, a do tego kierowanie czujnikami alarmowymi współpracującymi z wideodomofonem.
- Multimedialny monitor został wzbogacony w 7" dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości. Możliwy jest wybór języka, a intuicyjne menu widniejące na ekranie daje możliwość kierowania całym systemem z jednego miejsca.
- Zastosowano slot na kartę micro SD, dzięki czemu przechowywanie obrazów odwiedzających gości, a także podgląd z kamer nie stanowi dłużej problemu. W tym przypadku nie trzeba wywoływać stacji bramowej.
- Jako, że system łączy się z WI-FI, nic nie stoi na przeszkodzie do wprowadzenia oraz skonfigurowania urządzenia w pomieszczeniach w których nie występuje infrastruktura sieciowa.
- Monitor funkcjonuje oraz jest w pełni zarządzany, dzięki wykorzystaniu programu VIDOS ONE PC.
- Współpracuje on z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE.
- Model słynie z ponadczasowego, a jednocześnie doskonale dopasowanego wyglądu, co sprawia, że zachwyci on nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wpasuje się on zarówno w klasyczne wnętrze, jak również cechujące się nowoczesnością.

CECHY SKRZYNKI S2201D-SKP

- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.
- Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.
- Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

[Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY**

SKRZYNKA NA LISTY: **S2201D-SKP**

MONITOR: **M2010**

DANE TECHNICZNE → SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ: ☐

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD fisheye**

KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **180°**

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**

PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**

OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**

STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐

EKRAN: **LCD TFT**

ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**

WI-FI MONITOR: **TAK**

OBŚŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**

PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBŚŁUGA KART**

REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**

PODGLĄD OBRAZU: **TAK**

STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA M2010:

- System posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Zastosowano moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów monitora, wśród których mowa o jasności obrazu, głośności dzwonka oraz rozmowy.
- Obraz w trakcie połączenia zostaje rejestrowany w sposób automatyczny.
- Odbywa się rejestracja wiadomości głosowych otrzymywanych od gości.
- Występuje interkom wewnętrzny.
- System posiada listę lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Istnieje możliwość kontrolowania obrazu ze stacji bramowych oraz kamer IP.
- Można skorzystać z funkcji „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Występuje komunikacja dwukierunkowa „duplex”.
- Zastosowano system pozwalający pomniejszyć słyszane echo.
- Wprowadzono 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Interfejs RS-485.
- System pracuje na postawie prototypu TCP/IP, SIP, RTSP.
- Posiada pamięć 128 MB.
- Zarządza on kartami micro SD, których wielkość nie przekracza 32 GB (trzeba je nabyć oddzielnie).
- Program używany do kierowania to VIDOS ONE PC.
- Wykorzystana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Zasilanie to DC 12V, a drugą opcją jest IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet: 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
- Rekomenduje się wilgotność otoczenia w przedziale między 10% do maksymalnie 90%.
- Pobierana moc to $\leq 6W$.
- Możliwość wyboru jednego spośród następujących języków: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski.
- Gabaryty: 200x140x25 mm.

DANE SKRZYNKI SKRZYNKI S2201D-SKP:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo

- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanego modułu VIDOS ONE A2000-G I A2000-D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne modułu głównego A2000-G:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10 W
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;

- > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
- > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena
Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl

MONTAŽ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dołóż systema VLDOS Zczenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji docelowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podkategorie: elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Żak rozprzeł stalajdy i polylid i nie poszedł?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczeu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zanim si? zdecydujemy na istniej?c? instalacj?, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapraszamy do naszego sklepu lub na konsultacj? telefoniczn? o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.

Kontrolujemy prawidłowe działanie i sprawdzamy działanie całego systemu.

Gdzie wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontować wideodomofon VIDOS? W tym celu musisz posiadać odpowiednie narzędzia i wiedzę. Instalacja wideodomofonu wymaga podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Funkcje jednoznaczne przy podłączaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sferowa jest częścią systemu wideodomofonu z automatyką bramową.

Dotyczy kablowania dotyczącego przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Planuj instalację wideodomofonu VIDOS okablowanie monitorów, furtki i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować kompletny zestaw VIDOS samodzielnie?

Wartość przewodu, który należy użyć, zależy od rodzaju przewodu, liczby żył, przekroju,

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie?

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie?

Czy mogę zamontować wideodomofon VIDOS samodzielnie?

Chcę kupić dobrą furtkę. Dobrze jest posiadać samodzielny montaż i sposób sterowania furtką i bramą?

Czy konfiguracja jest prosta? Czy jest możliwość pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.