

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-one-s2201d-skp-i-monitor-m2010w-p-996.html>



Zestaw - skrzynka na listy z wideodomofonem Vidos ONE S2201D-SKP i monitor M2010W

Cena	4 280,40 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki!
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	S2201D-SKP + M2010W
Kod producenta	S2201D-SKP + M2010W
Z SKRZYNKĄ NA LISTY	S2201D-SKP
MONITOR	M2010W

OPIS PRODUKTU

ZESTAW IP ONE VIDOS SKRZYNKA NA LISTY Z WIDEODOMOFONEM S2201D-SKP MONITOR M2010W

KUPUJĄC TEN PRODUKT OTRZYMUJESZ:

- skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS S2201D-SKP
- monitor VIDOS M2010W
- swich poe PS42/60
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

VIDOS ONE jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim elastyczną konstrukcję, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

VIDOS ONE służy zarówno jako samodzielny system wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz kilkurodzinnych, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą.

CECHY MONITORA WIDEODOMOFONU VIDOS M2010W IP

- Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE. Dzięki skorzystaniu z monitora istnieje możliwość na porozumiewanie się ze stacją bramową, kontrolowanie obrazu z każdej zamontowanej kamery IP w systemie, a do tego kierowanie czujnikami alarmowymi współpracującymi z wideodomofonem.

-
- Multimedialny monitor został wzbogacony w 7" dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości. Możliwy jest wybór języka, a intuicyjne menu widniejące na ekranie daje możliwość kierowania całym systemem z jednego miejsca.
 - Zastosowano slot na kartę micro SD, dzięki czemu przechowywanie obrazów odwiedzających gości, a także podgląd z kamer nie stanowi dłużej problemu. W tym przypadku nie trzeba wywoływać stacji bramowej.
 - Jako, że system łączy się z WI-FI, nic nie stoi na przeszkodzie do wprowadzenia oraz skonfigurowania urządzenia w pomieszczeniach w których nie występuje infrastruktura sieciowa.
 - Monitor funkcjonuje oraz jest w pełni zarządzany, dzięki wykorzystaniu programu VIDOS ONE PC.
 - Współpracuje on z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE.
 - Model słynie z ponadczasowego, a jednocześnie doskonale dopasowanego wyglądu, co sprawia, że zachwyci on nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wpasuje się on zarówno w klasyczne wnętrza, jak również cechujące się nowoczesnością.

CECHY SKRZYNKI S2201D-SKP

- Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.
- Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.
- Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA M2010W:

- System posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Zastosowano moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów monitora, wśród których mowa o jasności obrazu, głośności dzwonka oraz rozmowy.
- Obraz w trakcie połączenia zostaje rejestrowany w sposób automatyczny.
- Odbywa się rejestracja wiadomości głosowych otrzymywanych od gości.
- Występuje interkom wewnętrzny.
- System posiada listę lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Istnieje możliwość kontrolowania obrazu ze stacji bramowych oraz kamer IP.
- Można skorzystać z funkcji „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Występuje komunikacja dwukierunkowa „duplex”.
- Zastosowano system pozwalający pomniejszyć słyszane echo.
- Wprowadzono 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Interfejs RS-485.
- System pracuje na postawie prototypu TCP/IP, SIP, RTSP.
- Posiada pamięć 128 MB.
- Zarządza on kartami micro SD, których wielkość nie przekracza 32 GB (trzeba je nabyć oddzielnie).
- Program używany do kierowania to VIDOS ONE PC.
- Wykorzystana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.

-
- Zasilanie to DC 12V, a drugą opcją jest IEEE 802.3af PoE.
 - Interfejs Ethernet: 1xRJ45 10/100 Base-T.
 - Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
 - Rekomenduje się wilgotność otoczenia w przedziale między 10% do maksymalnie 90%.
 - Pobierana moc to $\leq 6W$.
 - Możliwość wyboru jednego spośród następujących języków: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski.
 - Gabaryty: 200x140x25 mm.

DANE SKRZYŃKI SKRZYŃKI S2201D-SKP:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanego modułu VIDOS ONE A2000-G I A2000-D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne modułu głównego A2000-G:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: $\leq 10 W$
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena
Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl