Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 03:04

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1401d-skp-m1023b-p-780.html

Zestaw skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1401D-SKP / M1023B

Cena	**2 644,50 zł**
Dostępność	**ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ**
Czas wysyłki	**zapytaj o termin wysyłki**
ID produktu	**(780)**
Kod producenta	**DUO S1401D-SKP / M1023B**
SYSTEM	**DUO**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos DUO S1401D-SKP / M1023B

Skład zestawu

- Monitor **Vidos DUO M1023B** Z PAMIĘCIĄ (zasilacz w zestawie)
- Skrzynka na listy z kamerą **Vidos DUO S1401D-SKP z szyfratorem**
- Zasilacz **Vidos DUO P28/36**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Gwarancja na 24 miesiące

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D SKP

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.
Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna frezowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii VIDOS DUO

Monitor Vidos DUO M1023B z pamięcią

7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Przeznaczony dla instalacji jedno albo wieloabonentowych.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem.

Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Menu w 11 językach.
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: moduł M-SM4
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: moduł B5)
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 20 melodii dzwonka
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 161 x 173,5 x 18mm
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO pracujące w trybie SLAVE
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY**
SKRZYNKA NA LISTY: **S1401D-SKP**
MONITOR: **M1023B**
DANE TECHNICZNE ➞ SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➞ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **BRAK**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1
Dobór systemu VIDOS
Pomo?emy dobra? urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych

2
Monta? urz?dze?
Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Uruchomienie systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac? zalajdu?nych si?ami poszcze?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

[illegible] pomóc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS

Zapytanie
[illegible] informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu
[illegible] bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?
[illegible]emy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie
[illegible] urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

[illegible]

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

[illegible]

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

[illegible]

Schematy pod??czenia
[illegible] instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka i elektrozaczep
[illegible] przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?
[illegible] po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania
[illegible] dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
[illegible] dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
[illegible] urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

[illegible] monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

[illegible] wykona? jego monta?,

[illegible] rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

[illegible] oraz automatyk?

[illegible] przewodów. Na podstawie informacji

[illegible] samodzielnie.

[illegible] sposobie sterowania furtk? i bram?.

[illegible] pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.