

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skp-m670b-s2-p-1618.html>



Zestaw skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670B S2

Cena	3 321,00 zł
Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(1618)
Kod producenta	M670B S2 / S561D-SKP
Producent	VIDOS ARCHIWUM
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670B S2

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKP**
- Monitor z pamięcią **Vidos M670 S2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylny wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz. W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez

konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S561D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki –190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektów 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M670 S2 z pamięcią

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu

Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym, że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: ZESTAW - SKRZYNKA NA LISTY**SKRZYNKA NA LISTY: S561D-SKP****MONITOR: M670B S2****DANE TECHNICZNE → SKRZYNKA NA LISTY Z STACJĄ BRAMOWĄ: □****DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: SZYFRATOR****WI-FI KASETA: NIE****KAMERA: KOLOR 1/3 cal****KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: 87°****ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: 940 linii****REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: TAK****PODŚWIETLENIE NOCNE: LED IR - 6 szt****OBUDOWA KASETY: STAL NIERDZEWNA****STOPIEŃ OCHRONY: IP65****DANE TECHNICZNE → MONITOR: □****EKRAN: LCD TFT****ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: 800×600****WI-FI MONITOR: NIE****OBSŁUGA MENU: PRZYCISKI DOTYKOWE****PAMIĘĆ: WBUDOWANA****REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: FOTO****PODGLĄD OBRAZU: TAK****STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS i jego instalacja zgodnie z warunkami odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż urządzeń, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie

Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatów i bram.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepek lub zwojów.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatem i bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

1. Zanim przyjedziemy, istniejąca instalacja pomoże w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS
2. Następnie informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.
3. Dobór zestawu bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.
4. Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne połączenia.
5. Kończymy montaż i sprawdzamy działanie całego systemu.

Czy wykonujemy montaż wideodomofonów VIDOS?

He kosztuje montaż wideodomofonu?

POPROŚ O WYCENĘ

- ?
- WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?
Widzisz, że nie chcesz zamontować samodzielnie? Przedstawiamy Ci montaż systemu, schematy podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.
- Furtka i bramę otwierasz przy podłączeniu sterowania otwieraniem furtki.
- Sterowanie otwieraniem wideodomofonu z automatycznej bramowej.
- Pracujemy nad okablowaniem dotyczącym przewodów przed rozpoczęciem instalacji.
- Różnorodność dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.
- Pomoc w doborze zestawu do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.
- Planujemy potrzebny kabel i przewidyujemy systemy VIDOS, aby zobaczyć monitor, furtkę i bramę.
- ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najczęstsze pytania o montaż VIDOS

Czy mogę zamontować samodzielnie zestaw VIDOS i nie wykonać jego montażu?

Wartość napięcia, który jest zmienną liniową, oraz jego system sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

[illegible]

Czy stał się pan/wy lub ktoś z rodziny ofiarą przestępstwa popełnionego przez sprawcę? Na podstawie informacji

Był to kolejny raz, kiedy w odpowiedzi na pytanie, czy ma nadzieję, że nie przeszkodzi mu instalacja prądu w domu.

Czy Pomiędzy Włochami istnieje coś takiego jak indywidualizm? i w jaki sposób sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujemy po??czenie z formatem pomocy w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz jaki wide

Nie wiesz, jaki wideodofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.