

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-m2010-a2000-gdn-podtynkowy-p-950.html>



## Zestaw Wideodomofon IP Vidos M2010 A2000-G/D/N Podtynkowy.

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>8 124,15 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>M2010 A2000-G/D/N P</b> |
| Kod producenta   | <b>M2010 A2000-G/D/N P</b> |
| MONITOR          | <b>M2010</b>               |

### OPIS PRODUKTU

#### Wideodomofon IP Vidos Podtynkowy Zestaw wideofon wielorodzinny - 6 lokatorów

##### Skład zestawu:

- MONITOR VIDOS M2010 IP x 6 szt.
- MODUŁ GŁÓWNY VIDOS A2000-G
- MODUŁ KŁAWIATURY VIDOS A2000-D
- MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS ONE A2000-N
- RAMKA DO MONTAŻU VIDOS D2200-3 Podtynkowa
- SWITCH VIDOS POE 8 PORTOWY PS82/60

**VIDOS ONE** jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP. Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

**VIDOS ONE** służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

### FUNKCJE M2010

#### Funkcje:

- System posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Zastosowano moduł Wi-Fi – IEEE 802.11 b/g/n.
- Użytkownik ma możliwość ustawienia parametrów monitora, wśród których mowa o jasności obrazu, głośności dzwonka oraz rozmowy.
- Obraz w trakcie połączenia zostaje rejestrowany w sposób automatyczny.
- Odbywa się rejestracja wiadomości głosowych otrzymywanych od gości.
- Występuje interkom wewnętrzny.
- System posiada listę lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Istnieje możliwość kontrolowania obrazu ze stacji bramowych oraz kamer IP.
- Można skorzystać z funkcji „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Występuje komunikacja dwukierunkowa „duplex”.
- Zastosowano system pozwalający pomniejszyć słyszane echo.

- 
- Wprowadzono 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
  - Interfejs RS-485.
  - System pracuje na postawie prototypu TCP/IP, SIP, RTSP.
  - Posiada pamięć 128 MB.
  - Zarządza on kartami micro SD, których wielkość nie przekracza 32 GB (trzeba je nabyć oddzielnie).
  - Program używany do kierowania to VIDOS ONE PC.
  - Wykorzystana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
  - Zasilanie to DC 12V, a drugą opcją jest IEEE 802.3af PoE.
  - Interfejs Ethernet: 1xRJ45 10/100 Base-T.
  - Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
  - Rekomenduje się wilgotność otoczenia w przedziale między 10% do maksymalnie 90%.
  - Pobierana moc to ≤6W.
  - Możliwość wyboru jednego spośród następujących języków: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski.
  - Gabaryty: 200x140x25 mm.

## FUNKCJE A2000-G

### Funkcje:

- Wykorzystany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- W stacji występuje obiektyw fisheye (kął widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość).
- Rozdzielczość zastosowanej kamery to 1920x1080 (1080p).
- Obecne są diody LED IR wzbogacone o czujnik zmierzchu – umożliwiają one podświetlenie w nocy.
- Występuje sztyl na nazwisko, który zostaje podświetlany LED (odcień biały).
- Komunikaty głosowe udzielają informacji w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przełącznikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można korzystać z 4 wejść alarmowych.
- Do dyspozycji użytkownika pozostają takie funkcje jak: BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do programowania podstawowego, a bardziej zaawansowane zadania wykonuje Program Vidos ONE PC.
- VIDOS ONE jest aplikacją mobilną, dzięki której można obsługiwać system w sposób zdalny.
- Istnieje możliwość na zintegrowanie stacji z systemami CCTV i SSWiN.
- Zasilanie przy pomocy DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc to ≤10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Do montażu używa się sposobu podtynkowego bądź natynkowego. Jest to zależne od wykorzystanego modułu D2100-1 / D2200-1.
- Gabaryty: 98x100x37mm \*.
- Głębokość biorąca pod uwagę wypukłość obiektywu – 43,9mm.

## FUNKCJE A2000-D

### Funkcje:

- W jego przypadku konieczne jest podłączenie do modułu głównego, czyli A2000.
- Przyciski podświetlają się w sposób mechaniczny na kolor biały.
- Zasilanie odbywa się przy pomocy portu komunikacyjnego – RS485.
- Do programowania służy Vidos ONE PC.
- Przyznana klasa szczelności to IP65, a klasa odporności to IK07.
- Prezentowany model może zostać zamontowany w obudowie podtynkowej, jednakże można uczynić to również w przypadku obudowy natynkowej.
- Gabaryty: 100x99x34 mm.

## FUNKCJE A2000-EM

### Funkcje:

- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego A2000.
- Czytnik zbliżeniowy wpisuje się w standard UNIQUE 125KHZ.
- Do zasilania używa się portu komunikacyjnego RS485.
- Aby zaprogramować system należy skorzystać z Programu Vidos ONE PC.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.

- 
- Przypisana klasa odporności to IK07.
  - Prezentowany system montuje się w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
  - Gabaryty: 100×99×34mm.