

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-m2010-s2101-ip-natynkowy-p-946.html>



Zestaw Wideodomofon IP Vidos M2010 S2101 IP Natynkowy.

Cena	2 250,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M2010 S2101
Kod producenta	M2010 S2101
MONITOR	M2010

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon IP Vidos Natynkowy Zestaw wideofonu jednorodzinny

Skład zestawu:

- MONITOR VIDOS M2010 IP
- STACJA BRAMOWA VIDOS S2101 IP
- SWITCH VIDOS POE 4 PORTOWY PS 42-60

VIDOS ONE jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP. Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją. System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

VIDOS ONE służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

FUNKCJE M2020

Funkcje:

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7'' dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
- System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
- Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
- Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.

-
- Zastosowano interfejs RS-485.
 - Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
 - Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
 - Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczając 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzą w skład zestawu).
 - Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
 - Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
 - Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
 - Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
 - Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
 - Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od - 10 do 90%.
 - Pobierana zostaje moc ≤6W
 - Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
 - Gabaryty: 180x140x23mm.

FUNKCJE S2101 IP

Funkcje:

- Zastosowany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- Występuje obiektyw fisheye w którym kąt widzenia wynosi około 180°, a szerokość /96°.
- Rozdzielczość kamery wynosi 1920×1080 (1080p).
- W ciągu nocy podświetlenie jest możliwe, dzięki zastosowaniu diody LED IR wzbogaconej o czujnik zmierzchu.
- Zastosowano szyld na nazwisko z podświetleniem LED (podświetla się na biało).
- Wszystkie komunikaty głosowe przekazywane są w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przekaźnikowe, czyli NC/NO (30V, 1A).
- Zastosowano 4 wejścia alarmowe.
- Można skorzystać z funkcji BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do podstawowego programowania, a z kolei w przypadku zaawansowanych opcji korzysta się z programu Vidos ONE PC.
- Zdalna obsługa jest możliwa, dzięki zastosowaniu VIDOS ONE.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiła integracja z systemami CCTV oraz SSWiN.
- Zasilanie to DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana zostaje moc ≤10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65, a z kolei klasa odporności IK07.
- Stacja bramowa zostaje instalowana w sposób natynkowy.
- Gabaryty: 107×117×37 mm (wliczając w to obiektyw - 46mm).

FUNKCJE PS 42-60

Funkcje:

Obsługuje on następujące standardy:

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

Posiada on następującą liczbę portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Zastosowane okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

Dane zostają przesyłane z następującymi szybkościami:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Występuje adresacja MAC: 2K, program uczy się w sposób automatyczny, a także automatycznie krosuje.

-
- Do zasilania urządzenia korzysta się z PoE 48V DC.
 - Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać połączenia kaskadowego.
 - Ma miejsce chłodzenie pasywne.
 - Wydajność PoE to 30W (maksymalnie).
 - Zostaje pobierana moc