

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-m2020-a2000-gdem-natynkowy-czytnik-szyfrator-p-758.html>



## Zestaw Wideodomofon IP Vidos M2020 A2000-G/D/EM Natynkowy. Czytnik Szyfrator

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>4 440,30 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>M2020 A2000-G/D/EM N</b> |
| Kod producenta   | <b>M2020 A2000-G/D/EM N</b> |
| MONITOR          | <b>M2020</b>                |

### OPIS PRODUKTU

#### Wideodomofon IP Vidos Natynkowy

##### **Skład zestawu:**

- MONITOR VIDOS M2020 IP
- MODUŁ GŁÓWNY VIDOS A2000-G
- MODUŁ KŁAWIATURY VIDOS A2000-D
- MODUŁ CZYTNIA ZBLIŻENIOWEGO VIDOS A2000-EM
- RAMKA DO MONTAŻU VIDOS D2100-3 Natynkowa
- SWITCH VIDOS POE 4 PORTOWY PS 42-60
- BRELOK ZBLIŻENIOWY UNIQUE3 x 5 szt.

**VIDOS ONE** jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

**VIDOS ONE** służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

### FUNKCJE M2020

#### **Funkcje:**

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.

- 
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
  - Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
  - System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
  - Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
  - Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
  - Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
  - Zastosowano interfejs RS-485.
  - Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
  - Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
  - Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczają 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzi w skład zestawu).
  - Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
  - Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
  - Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
  - Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
  - Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
  - Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od - 10 do 90%.
  - Pobierana zostaje moc ≤6W
  - Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
  - Gabaryty: 180x140x23mm.

## FUNKCJE A2000-G

### Funkcje:

- Wykorzystany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- W stacji występuje obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość).
- Rozdzielczość zastosowanej kamery to 1920×1080 (1080p).
- Obecne są diody LED IR wzbogacone o czujnik zmierzchu – umożliwiają one podświetlenie w nocy.
- Występuje szyld na nazwisko, który zostaje podświetlany LED (odcień biały).
- Komunikaty głosowe udzielają informacji w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przełącznikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można korzystać z 4 wejść alarmowych.
- Do dyspozycji użytkownika pozostają takie funkcje jak: BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do programowania podstawowego, a bardziej zaawansowane zadania wykonuje Program Vidos ONE PC.
- VIDOS ONE jest aplikacją mobilną, dzięki której można obsługiwać system w sposób zdalny.
- Istnieje możliwość na zintegrowanie stacji z systemami CCTV i SSWiN.
- Zasilanie przy pomocy DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc to ≤10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65.
- Przypisana klasa odporności to IK07.
- Do montażu używa się sposobu podtynkowego bądź natynkowego. Jest to zależne od wykorzystanego modułu D2100-1 / D2200-1.
- Gabaryty: 98x100x37mm \*.
- Głębokość biorąca pod uwagę wypukłość obiektywu – 43,9mm.

## FUNKCJE A2000-D

### Funkcje:

- W jego przypadku konieczne jest podłączenie do modułu głównego, czyli A2000.
- Przyciski podświetlają się w sposób mechaniczny na kolor biały.
- Zasilanie odbywa się przy pomocy portu komunikacyjnego – RS485.
- Do programowania służy Vidos ONE PC.
- Przyznana klasa szczelności to IP65, a klasa odporności to IK07.
- Prezentowany model może zostać zamontowany w obudowie podtynkowej, jednakże można uczynić to również w przypadku obudowy natynkowej.
- Gabaryty: 100x99x34 mm.

## FUNKCJE A2000-EM

### Funkcje:

- 
- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego A2000.
  - Czytnik zbliżeniowy wpisuje się w standard UNIQUE 125KHZ.
  - Do zasilania używa się portu komunikacyjnego RS485.
  - Aby zaprogramować system należy skorzystać z Programu Vidos ONE PC.
  - Przypisana klasa szczelności to IP65.
  - Przypisana klasa odporności to IK07.
  - Prezentowany system montuje się w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
  - Gabaryty: 100×99×34mm.