**Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL**

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:03

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-one-m2010-a2000-g-podtynkowy-d2200-1-p-947.html




# Zestaw Wideodomofon IP Vidos ONE M2010 A2000-G Podtynkowy D2200-1

| | |
|---|---|
| Cena | **2 218,92 zł** |
| Dostępność | **DOSTĘPNY** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| ID produktu | **(947)** |
| Kod producenta | **M2010 A2000-G P** |
| DODATKOWE MODUŁY | **BRAK** |
| ZASTOSOWANIE | **1-RODZINNA** |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ | **PODTYNKOWY** |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ | **CZARNY** |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | **7 cal** |
| KOLOR MONITORA | **CZARNY** |

## OPIS PRODUKTU

**Wideodomofon IP Vidos Podtynkowy**
**Zestaw wideofonu jednorodzinny**

**Skład zestawu:**

- MONITOR VIDOS M2010 IP
- STACJA BRAMOWA VIDOS A2000-G IP
- RAMKA PODTYNKOWA VIDOS D2200-1
- SWITCH VIDOS POE 4 PORTOWY PS42-65

**VIDOS ONE** jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.
Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.
System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.
**VIDOS ONE** służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię.** Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **A2000-G**
MONITOR: **M2010**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA: 
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS full HD fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **180°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**

REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM / ABS**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR: 
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024×600**
WI-FI MONITOR: **TAK**
OBSŁUGA MENU: **EKRAN DOTYKOWY**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## FUNKCJE M2020

### Funkcje:

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7’’ dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
- System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
- Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
- Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Zastosowano interfejs RS-485.
- Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
- Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
- Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczając 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzą w skład zestawu).
- Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
- Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10$^{o}$C do +55$^{o}$C.
- Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od – 10 do 90%.
- Pobierana zostaje moc ≤6W
- Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
- Gabaryty: 180x140x23mm.

## FUNKCJE A2000-G IP

### Funkcje:

- Zastosowany przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Występuje obiektyw fisheye, gdzie kąt widzenia to ok. 180° szerokość /96° wysokość.
- Rozdzielczość używanej kamery to 1920×1080 (1080p).
- Podświetlenie nocne jest możliwe, dzięki zastosowaniu diody LED IR w której występuje czujnik zmierzchu.
- System posiada szyld przeznaczony na nazwisko, który ma podświetlenie LED (odcień biały).
- Wszystkie komunikaty głosowe przekazywane są w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przekaźnikowe NC/NO (30V, 1A).
- Można skorzystać z czterech wejść alarmowych.
- Dostępną są następujące funkcje: BLC, DNR, WDR.
- Podstawowe programowanie odbywa się przy pomocy monitora.

- Do programowania zaawansowanego służy Program Vidos ONE PC.
- Aby możliwe było obsługiwanie zdalne korzysta się z aplikacji mobilnej - VIDOS ONE.
- Istnieje opcja na integrację z systemami CCTV i SSWiN.
- Do zasilania używa się DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc wynosi ≤10 W.
- Klasa szczelności to IP65, a klasa odporności uplasowała się na poziomie IK07.
- System jest montowany w sposób podtynkowy.
- Gabaryty: 124×134×57,9 mm ( głębokość razem z puszką ).

## FUNKCJE PS 42-60

### Funkcje:

**Obsługuje on następujące standardy:**

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

**Posiada on następującą liczbę portów:**

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

**Zastosowane okablowanie:**

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

**Dane zostają przesyłane z następującymi szybkościami:**

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port

- Występuje adresacja MAC: 2K, program uczy się w sposób automatyczny, a także automatycznie krosuje.
- Do zasilania urządzenia korzysta się z PoE 48V DC.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać połączenia kaskadowego.
- Ma miejsce chłodzenie pasywne.
- Wydajność PoE to 30W (maksymalnie).
- Zostaje pobierana moc <8W.
- System pracuje w temperaturze wahającej się od 0°C ~ 40°C.
- Gabaryty: 168x93x32mm.

## e

e

## MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

# Monta? wideodomofonów VIDOS

# Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U  ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

# Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?liwo?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

# Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapisujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

## Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

## Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??cze?

Schematy po??cze? instalacji bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Sterowanie bram? dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu
... dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu
Pomo?emy dobra? urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Masz ju? przewody, ale nie wiesz, jaki system VIDOS b?dzie odpowiedni? ... monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

# Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mo?na zamówi? wideodomofon razem z monta?em? ... nast?pnie wykona? jego monta?,

Mam ju? przewody. Czy mo?na je wykorzysta? ... sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

Czy wideodomofon VIDOS mo?e obs?ugiwa? furtk? i bram?? ... sterowanie furtk? oraz automatyk?

Czy monta? mo?na wykona? ... przewodów. Na podstawie informacji

Czy mog? zamontowa? wideodomofon samodzielnie? ... samodzielnie.

Czy pomagacie w doborze zestawu do samodzielnego monta?u? ... sposobie sterowania furtk? i bram?.

Czy konfigurujecie po??czenie ze smartfonem? ... pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

MONTA? LUB SAMODZIELNA INSTALACJA

# Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

# 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.