

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-ip-vidos-one-m2020-a2000-g-podtynkowy-d2200-1-p-771.html>



## Zestaw Wideodomofon IP Vidos ONE M2020 A2000-G Podtynkowy D2200-1

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Cena                      | <b>2 408,04 zł</b>     |
| CENA POPRZEDNIA           | <b>3 068,85 zł</b>     |
| Dostępność                | <b>DOSTĘPNY</b>        |
| Czas wysyłki              | <b>48 godzin</b>       |
| ID produktu               | <b>(771)</b>           |
| Kod producenta            | <b>M2020 A2000-G P</b> |
| SYSTEM                    | <b>ONE</b>             |
| DODATKOWE MODUŁY          | <b>BRAK</b>            |
| ZASTOSOWANIE              | <b>1-RODZINNA</b>      |
| MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ    | <b>PODTYNKOWY</b>      |
| KOLOR STACJI BRAMOWEJ     | <b>CZARNY</b>          |
| PRZEKĄTNA MONITORA (CALE) | <b>7 cal</b>           |
| KOLOR MONITORA            | <b>CZARNY</b>          |

### OPIS PRODUKTU

#### Wideodomofon IP Vidos Podtynkowy Zestaw wideofonu jednorodzinny

##### Skład zestawu:

- MONITOR VIDOS M2020 IP
- STACJA BRAMOWA VIDOS A2000-G IP
- RAMKA PODTYNKOWA VIDOS D2200-1
- SWITCH VIDOS POE 4 PORTOWY PS42-65

**VIDOS ONE** jest określeniem modułowego systemu wideodomofonowego, który funkcjonuje w technologii IP.

Wśród cech charakterystycznych urządzenia należy wymienić przede wszystkim **elastyczną konstrukcję**, dzięki czemu uzyskuje się własną, najbardziej pożądaną wersję zestawu, która idealnie sprawdza się do potrzeb danej instalacji, a dodatkowo dopasowuje się do wymagań osoby użytkującej ją.

System jest nie tylko nowoczesny, ale dodatkowo daje możliwość na używanie skomplikowanych technologicznie funkcji, dzięki czemu nie ma on sobie równych, kiedy mowa o systemach tego rodzaju.

**VIDOS ONE** służy zarówno jako **samodzielny system** wideodomofonowy przeznaczony do niewielkich instalacji jedno oraz **kilkurodzinnych**, a dodatkowo jest optymalnym wyjściem w przypadku **skomplikowanych instalacji osiedlowych obsługujących dużą ilość wejść oraz portiernię**. Wszystkie elementy wchodzące w skład systemu współpracują ze sobą. Współpracuje on z **aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE**.

KOMPLETACJA: **ZESTAW**

STACJA BRAMOWA: **A2000-G**

MONITOR: **M2020**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**

WI-FI KASETA: **NIE**

KAMERA: **CMOS full HD fisheye**  
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **180°**  
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**  
REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**  
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR**  
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM / ABS**  
STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**  
DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐  
EKRAŃ: **LCD IPS**  
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **1024x600**  
WI-FI MONITOR: **TAK**  
OBSŁUGA MENU: **EKRAŃ DOTYKOWY**  
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**  
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **AUDIO, VIDEO, FOTO**  
PODGLĄD OBRAZU: **TAK**  
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

## FUNKCJE M2020

### Funkcje:

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7" dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
- System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
- Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
- Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Zastosowano interfejs RS-485.
- Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
- Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
- Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczają 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzi w skład zestawu).
- Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
- Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +55°C.
- Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od – 10 do 90%.
- Pobierana zostaje moc ≤6W
- Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
- Gabaryty: 180x140x23mm.

## FUNKCJE A2000-G IP

### Funkcje:

- Zastosowany przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Występuje obiektyw fisheye, gdzie kąt widzenia to ok. 180° szerokość /96° wysokość.
- Rozdzielczość używanej kamery to 1920x1080 (1080p).
- Podświetlenie nocne jest możliwe, dzięki zastosowaniu diody LED IR w której występuje czujnik zmierzchu.
- System posiada sztyld przeznaczony na nazwisko, który ma podświetlenie LED (odcień biały).
- Wszystkie komunikaty głosowe przekazywane są w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przekaźnikowe NC/NO (30V, 1A).

- Można skorzystać z czterech wejść alarmowych.
- Dostępne są następujące funkcje: BLC, DNR, WDR.
- Podstawowe programowanie odbywa się przy pomocy monitora.
- Do programowania zaawansowanego służy Program Vidos ONE PC.
- Aby możliwe było obsługiwanie zdalne korzysta się z aplikacji mobilnej - VIDOS ONE.
- Istnieje opcja na integrację z systemami CCTV i SSWiN.
- Do zasilania używa się DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana moc wynosi  $\leq 10$  W.
- Klasa szczelności to IP65, a klasa odporności uplasowała się na poziomie IK07.
- System jest montowany w sposób podtynkowy.
- Gabaryty: 124×134×57,9 mm ( głębokość razem z puszką ).

## FUNKCJE PS 42-60

### Funkcje:

#### Obsługuje on następujące standardy:

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

#### Posiada on następującą liczbę portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

#### Zastosowane okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP ( $\leq 100$ m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP ( $\leq 100$ m)

#### Dane zostają przesyłane z następującymi szybkościami:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Występuje adresacja MAC: 2K, program uczy się w sposób automatyczny, a także automatycznie krosuje.
- Do zasilania urządzenia korzysta się z PoE 48V DC.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać połączenia kaskadowego.
- Ma miejsce chłodzenie pasywne.
- Wydajność PoE to 30W (maksymalnie).
- Zostaje pobierana moc  $< 8$ W.
- System pracuje w temperaturze wahającej się od 0°C ~ 40°C.
- Gabaryty: 168x93x32mm.

## MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

## Montaż wideodomofonów VIDOS

## Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtkami i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1  
Dokupienie systemu VIDOS  
Dokupienie systemu VIDOS. Wybrać odpowiednie do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2  
Montaż stacji bramowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3  
Podłączenie  
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatycznych bram.

4  
Konfiguracja systemu  
Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

## Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju instalacji i posiadanej posesji. Nie obejmuje ono kosztów od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtki

Podłączenie elektrozaczepek lub zwojów.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

## Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

## Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

## Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

# Jak wygl?da realizacja?

Zaczynamy od zbadania istniej?cej instalacji, pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS. Następnie przekazujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobieramy zestaw bramowy, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

## Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

## Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS? Wykonujemy monta? i konfiguracj? systemu. Wykonujemy monta? i konfiguracj? systemu. Wykonujemy monta? i konfiguracj? systemu. Wykonujemy monta? i konfiguracj? systemu. Wykonujemy monta? i konfiguracj? systemu.

Furtka i jej otwarcie przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie otwarcie po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozmowa o systemie dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomożemy dobrać zestaw do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Pracujemy z najlepszymi producentami systemów VIDEOS, aby zapewnić Ci wygodę i niezawodność monitorów, furtki i bramy.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

## Najczęstsze pytania o montaż VIDEOS

Czy mogę zamontować samodzielnie kompletny zestaw VIDEOS? Nie wykonamy jego montażu,

Warto przemyśleć, czy wymagania dotyczące systemu sprawdziły rodzaj przewodu, liczbę żył, przekrój,

Czy mogę skorzystać z usługi? Jeśli chcesz, abyśmy zainstalowali i skonfigurowali system sterowania furtką oraz automatyką?

Czy istnieje możliwość zainstalowania instalacji elektrycznej? Nie, nie prowadzimy instalacji elektrycznych. Na podstawie informacji

Wszystkie instalacje elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Nie należy samodzielnie dokonywać instalacji.

Czy mogę dobrać zestaw do samodzielnego montażu? W zależności od sposobu sterowania furtką i bramą.

Czy mogę skorzystać z pomocy? Zadzwoń do nas, a my pomożemy w konfiguracji podłączenia sieciowego.

## Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDEOS wybrać?

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŃ: 530 998 895

### GWARANCJA

# 36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

## 36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

### 36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

### Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

### Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

**VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS.** Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.