Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:16

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-m1021b-s1001-p-1582.html



Zestaw wideodomofon Vidos DUO M1021B / S1001

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(1582)**
Kod producenta	**S1001 / M1021B**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**NATYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**7 cal**
KOLOR MONITORA	**CZARNY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: moduły Vidos DUO

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1021B** z pamięcią obrazów i filmów
- Stacja bramowa **Vidos S1001**
- Zasilacz **Vidos DUO P28/36**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos DUO M1021B z pamięcią

Dotykowy, 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: moduł M-SM4
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: moduł B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: moduł GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu modułów M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu-lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1001

Stacja bramowa cechuje się uniwersalnością, w związku z tym niepolaryzowane oraz dwukierunkowe połączenie wpisuje się do tego schematu. Możliwość współdziałania z modułami funkcyjnymi sprawia, że ma się do czynienia z przyjemnym oraz trwałym rozwiązaniem instalacyjnym. Wśród cech charakterystycznych należy wymienić dobrą jakość oraz funkcje, które w przeszłości były dostępne tylko w systemach z wyższej półki. Elementem spójnym jest doskonale dopasowane wzornictwo, które sprawia, że system tworzy jedną całość. Jednoabonamentowa stacja bramowa zostaje wykorzystana w dwuprzewodowym systemie DUO.

Cieszy się ono niezwykłą popularnością przez wzgląd na małe rozmiary, dzięki czemu jego instalacja może odbyć się niemalże wszędzie. Wystarczy nawet niewiele miejsca, aby instalacja wideodomofonu była możliwa. Wykonanie obudowy ze stopu aluminiowego sprawia, że zamontowanie panelu może mieć formę natynkową. Przycisk wywołania znajdujący się w środku oraz diody dające znać o statusie połączenia są jednoznaczne z tym, że nie trzeba się uczyć obsługi, a wręcz jest ona bardzo naturalna.

Używanie urządzenia jest możliwe nawet w nocy, gdyż odpowiednie podświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność która stoi przed wideodomofonem. W skład stacji bramowej wchodzi złącze dla czujnika ruchu (PIR), dzięki czemu można wzbogacić ją o czujkę ruchu oraz skorzystanie z opcji detekcji ruchu (dotyczy to jedynie monitorów M1021).

Cechy charakterystyczne

- Wandaloodporna obudowa wykonana ze stopu aluminium.
- Instalacja natynkowa.
- Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105°.
- Podświetlenie nocne LED – światło w odcieniu białym.
- Możliwość zmiany języka, dostępny jest język polski oraz angielski.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5).

- Do stacji można dołączyć elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 1A).
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).
- W tym samym czasie może zostać obsługiwane maksymalnie 13 urządzeń.
- Zarządza funkcją adresowanego interkomu.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm.
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Współdziała z każdym rodzajem monitora i unifona z serii DUO.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S1001**
MONITOR: **M1021B**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **BRAK**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **105°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **600TVL**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×480**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **WBUDOWANA, OBSŁUGA KART**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór? system oraz urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Uruchomienie systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego systemu oraz indywidualnych potrzeb. Ka?da posesja wymaga indywidualnego podej?cia, dlatego ustalamy zakres prac dopiero po analizie obiektu.

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapytanie

Dobór zestawu

Dobór zestawu

Monta?

Monta?

Uruchomienie

Uruchomienie

Gdzie wykonujemy monta?? Wideodomofony VIDOS?

Ile kosztuje monta?? Wideodomofony?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa?? Wideodomofony VIDOS?

Schematy pod??czenia

Furtka elektrozaczep

Sterowanie bram?

Informacje dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dobór okablowania

Sprawd? wymagania dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Informacje dotycz?ce dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? urz?dzenia do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

[illegible] monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA   POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

[illegible] a nast?pnie wykona? jego monta?,

[illegible] sprawdzi? rodzaj przewodu, liczb? ?y?, przekrój,

[illegible] oraz automatyk?

[illegible] przewodów. Na podstawie informacji

[illegible] samodzielnie.

[illegible] sposobie sterowania furtk? i bram?.

[illegible] pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

[illegible]

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON   ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.