Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01

Link do produktu: https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-duo-m1022w-s1411d-p-652.html



Zestaw wideodomofon Vidos DUO M1022W / S1411D

Dostępność	**WYCOFANY - DOSTĘPNY ZAMIENNIK**
ID produktu	**(652)**
Kod producenta	**M1022W / S1411D**
Producent	**VIDOS**
SYSTEM	**DUO**
ZASTOSOWANIE	**1-RODZINNA**
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	**PODTYNKOWY**
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	**SREBRNY**
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	**4,3 cal**
KOLOR MONITORA	**BIAŁY**
PROMOCJA	**NEGOCJUJ CENĘ**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz tutaj: Moduły V idos Duo

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1022W**
- Stacja bramowa **Vidos S1411D** z szyfratorem
- Zasilacz **Vidos DUO P28/36**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos DUO M1022W

Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3″ monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechujące urządzenia najwyższej jakości.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym

Monitor posiada funkcję ”nie przeszkadzać” umożliwiającą wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas. Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

FUNKCJE:

- Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"
- Podświetlany, sensoryczny panel sterujący
- Sterowanie 2 przekaźnikami (np. furtka + brama automatyczna), drugi przekaźnik przy użyciu: moduł B5
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4)
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: moduł GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny
- Tryb „nie przeszkadzać”
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 12 melodii dzwonka
- Menu w 6 językach
- Wymiary: 137 x 137 x 17mm
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu modułów M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu-lokatorskie)
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i stacjami bramowymi systemu Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1411D z szyfratorem

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Przedni panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w metalową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Stacja bramowa S1411D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości. Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021). Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13. Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.

Funkcje

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia – biały)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 6A)
- Wyjście do podłaczenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Komunikaty głosowe w języku poslkim i angielskim.
- Stopień ochrony IP54

- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Wymiary puszki: 208 x 103 x 42
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► Pobierz deklarację zgodności

KOMPLETACJA: **ZESTAW**
STACJA BRAMOWA: **S1411D**
MONITOR: **M1022W**
DANE TECHNICZNE ➡ STACJA BRAMOWA:
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**
WI-FI KASETA: **NIE**
KAMERA: **CMOS 1/2,7 cal fisheye**
KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **170°**
ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **2 Mpix**
REGULACJA OBJEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **NIE**
PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED BIAŁE**
OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**
STOPIEŃ OCHRONY: **IP54**
DANE TECHNICZNE ➡ MONITOR:
EKRAN: **LCD TFT**
ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **480x273**
WI-FI MONITOR: **NIE**
OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**
PAMIĘĆ: **BRAK**
REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **BRAK**
PODGLĄD OBRAZU: **NIE**
STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

e

e

MONTAŻ

MONTA? • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Monta? wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego monta?u wideodomofonu VIDOS? Pomo?emy dobra? odpowiedni system, sprawdzimy istniej?c? instalacj?, zamontujemy urz?dzenia oraz skonfigurujemy ca?y zestaw. Mo?emy równie? pod??czy? sterowanie furtk? i automatyk? bramow?.

ZAPYTAJ O WYCEN? MONTA?U ZADZWO?: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS

Dobór urz?dzenia odpowiednie do posesji, istniej?cego okablowania i wymaganych funkcji.

2

Monta? stacji bramowej

Monta? stacji bramowej, monitora, zasilania i pozosta?ych elementów systemu.

3

Furtka i brama

Pod??czenie elektrozaczepu oraz sterowania kompatybiln? automatyk? bramow?.

4

Konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dost?pnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje monta? wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zale?y od wybranego rozwi?zania i mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od rodzaju systemu, istniej?cego okablowania

Monta? stacji bramowej

Monta? natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Monta? monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewn?trznego.

Sterowanie furtk?

Pod??czenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bram?

Integracja wideodomofonu z automatyk? bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Po??czenie kompatybilnego monitora z sieci?.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obs?ugi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniej?cej instalacji przed monta?em.

Test ca?ego systemu

Sprawdzamy obraz, d?wi?k, furtk? i bram?.

Jak wygl?da realizacja?

Zapytanie

Zapisujemy informacje o posesji, istniej?cych przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobór zestawu

Dobieramy zestaw bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Monta?

Instalujemy urz?dzenia i wykonujemy niezb?dne po??czenia.

Uruchomienie

Konfigurujemy urz?dzenia i sprawdzamy dzia?anie ca?ego systemu.

Gdzie wykonujemy monta? wideodomofonów VIDOS?

Ile kosztuje monta? wideodomofonu?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWA? SAMODZIELNIE?

Chcesz sam zamontowa? wideodomofon VIDOS?

Schematy po??cze?

Schemat po??czenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych elementów systemu.

Furtka elektrozaczep

Furtka elektrozaczep przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Sterowanie bram?

Schemat dotycz?ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Sprawdzenie okablowania

Schemat dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Rozbudowa systemu

Rozbudujesz system dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w doborze zestawu

Pomo?emy dobra? do istniej?cego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plan instalacji

Plan instalacji wideodomofonu VIDOS z podziałem na monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY POD??CZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDOS

Czy mogę samodzielnie wykonać montaż wideodomofonu VIDOS?

Tak. Możesz samodzielnie zamontować wideodomofon VIDOS, ale musisz mieć podstawową wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją montażu oraz schematami połączeń przed rozpoczęciem prac.

Jakie przewody są potrzebne do instalacji wideodomofonu VIDOS?

Do instalacji wideodomofonu VIDOS potrzebna jest skrętka (np. UTP kat. 5e lub wyższa) oraz przewód dzwonkowy. Dokładne zestawienie przewodów znajdziesz w instrukcji montażu dla wybranego modelu.

Czy mogę dodać więcej monitorów do mojego zestawu VIDOS?

Tak. Większość zestawów VIDOS można rozbudować o dodatkowe monitory. Sprawdź kompatybilność monitorów z centralą przed zakupem.

Czy wideodomofon VIDOS współpracuje z systemem inteligentnego domu?

Tak. Wybrane modele VIDOS obsługują integrację z popularnymi systemami inteligentnego domu. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji technicznej danego modelu.

Czy mogę sterować furtką i bramą z wideodomofonu VIDOS?

Tak. Wideodomofony VIDOS umożliwiają sterowanie furtką i bramą bezpośrednio z monitora wewnętrznego. Wymagane jest odpowiednie okablowanie i moduł sterujący.

Czy oferujecie pomoc w doborze zestawu do mojego domu?

Tak. Nasz zespół pomoże dobrać zestaw VIDOS do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami przez formularz lub telefonicznie.

Czy oferujecie pomoc w konfiguracji połączenia z smartfonem?

Tak. Pomożemy skonfigurować połączenie z aplikacją mobilną. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy instrukcję krok po kroku.

MONTA? SAMODZIELNA INSTALACJA

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybra??

Napisz do nas. Pomo?emy dobra? system do istniej?cego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Mo?esz zamówi? zestaw do samodzielnego monta?u albo zapyta? o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL – autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.