

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s561d-p-140.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S561D

Cena	1 968,00 zł
ID produktu	(140)
Kod producenta	M670B S2 / S561D
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

TEN ZESTAW MOŻESZ KUPIĆ TUTAJ → [Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S561D](https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s561d-p-140.html)

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S1** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561D** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670B S2

Głośnomówiący i bezszluchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozapcsem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S561D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**MONITOR: **M670B S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**WI-FI KASETA: **NIE**KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAŃ: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**WI-FI MONITOR: **NIE**OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS
Dokup systemu VIDOS, który jest odpowiedni do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bazowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatyk bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygl?da realizacja?

[Znajdź w sklepie z elektroniką? instalacje? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS](#)

Zapoznać się z informacjami o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobórześciawizji: bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urz?dzenia i wykonujemy niezbytne po??czenia.

Konfigurujemy i sprawdzamy działanie całego systemu.

Coż to wykończenie motta? Wiedza o formatowaniu V/DOS?

Keke kostuje monta? videomofone?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontować własny system alarmowy? Wyślij formularz i dowiedz się, jak to zrobić.

Brzożymy pod?czzenie siatki bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?ów systemu.

Furtka nie elektrozarz przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Stwierdzenie: czy po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Dotyczy: Sprawdzenie dotyczące przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Informacje o wszystkich dodatkowych monitorach oraz kompatybilnych elementach systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

■ **Przed zakupem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i DODATKOWO** okazać odpowiednio monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODPODZIAŁA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

1. Tak? Nie? Niezanim ktoś digicizuje komplet zestawu z DOS-ta, test? nie wykona? jego monta?

Wartość prądu i napięcia w szeregowej sieci RLC zależy od rodzaju przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

Tak, a ile szkodliwych substancji powstaje podczas spalania? Jak to wpływa na środowisko i zdrowie człowieka?

Czy istnieje uniwersalny zestaw instalacyjny do każdego modelu przewodów. Na podstawie informacji

czy można posiadać więcej wideodomofonów i schemat ich połączenia? oraz czy można instalować samodzielnie.

czy można mieć dobrane zestaw do samodzielnego montażu? sposobie sterowania furtki? i bram?

Czy konfiguracja po??czenia sieciowego może być z funkcjami? czy pomóc w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŹ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.