

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670b-s2-s561d-p-1614.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670B S2 / S561D

Cena	1 968,00 zł
Dostępność	DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
ID produktu	(1614)
Kod producenta	M670B S2 / S561D
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	PODTYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	CZARNY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B S1** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S561D** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670B S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670B S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwykłą precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670B S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: CZARNY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S561D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. S561D to idealne rozwiązanie dla osób, dla których poza wyglądem i jakością urządzenia znaczenie ma również jego funkcjonalność. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia otwieranie furtki kodem pin oraz ustawianie czasu otwarcia zamka. Przedni panel został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej co poza gwarancją bezpiecznego użytkowania podnosi walory estetyczne. Panel prezentuje się wyjątkowo nowocześnie i gustownie. Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Kamera doświetlana jest za pomocą 6 diod led IR, które zapewniają komfort użytkowania w warunkach niedostatecznej widoczności. Atutem S561D jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp .

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlane przyciski wybierania, klawiatura numeryczna i szyld na nazwisko (kolor podświetlenia – niebieski)
- **OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN**
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D561B**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer
- Klasa szczelności – IP65
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wymiary: 120x250x51
- Wymiary puszki: 110x240x46

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**MONITOR: **M670B S2**

DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: □

DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**WI-FI KASETA: **NIE**KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**OBUDOWA KASETY: **STAL NIERDZEWNA**STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**

DANE TECHNICZNE → MONITOR: □

EKRAŃ: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**WI-FI MONITOR: **NIE**OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1
Dokup systemu VIDOS
Dokup systemu VIDOS, który będzie odpowiedni do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2
Montaż stacji bazowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3
Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatyk bramowych.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zakres prac zależy od rodzaju systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzny.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyką bramy.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z sieci.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygl?da realizacja?

[Zacznij od podstaw? historia? instalacja? pomoc w doborze odpowiedniego zestawu VIDOS](#)

Zapewniam informacje o posesji, istniejących przewodach, furtce, bramie oraz potrzebnych funkcjach.

Dobrze zastawij bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria.

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbędne po?czenia.

Konfigurujemy i sprawdzamy działanie całego systemu.

[illegible]

Skąd wziąć materiały i narzędzia? gdzie kupić? jak wykonać? jak wykonać? jak wykonać?

POPRO? O WYCEN?

?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ? SAMODZIELNIE?

Chcesz zamontować? Wskazujemy Ci drogę!

Brzożyna podłączenia bramowej, monitora, zasilacza oraz pozostałych elementów systemu.

Fotokatalizatoroza czepczy pod??czaniu sterowania otwieraniem furki.

Stwierdzenie: czy po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Spółród **Kablowania** dotycz?ce przewodów przed rozpocz?ciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomoc w wyborze zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

■ **Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić, jakie systemy DSS/DOSS okazują się odpowiednie** monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODPOCZCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

10. Jak? Może nie znam kodu, nie mam komputera, kompletny zestaw VHS ma? Nie? nie wykona? jego montaż?

Wartość prądu i napięcia w szeregowej sieci RLC zależy od rodzaju przewodu, liczby γ , przekroju,

Tak, a ile szkoleń firma zaciągnie? Jak kwota na rok? Kto ma prawo do szkoleń? Jak to organizować? Jak to kontrolować? Jak to raportować? Jak to automatyzować?

Czy istnieje uniwersalny zestaw instalacyjny do każdego modelu przewodów. Na podstawie informacji

czy można posiadać więcej wideodomofonów i schemat ich połączenia? oraz czy można instalować samodzielnie.

czy można mieć 2 furtki i 2 bramy? czy zestaw do samodzielnego montażu? sposobie sterowania furtki i bramą?

Czy konfiguracja po??czenia sieciowego? czy jest możliwość konfiguracji po??czenia sieciowego?

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrać system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWOŹ: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.