

Link do produktu: <https://vidos-sklep.pl/zestaw-wideodomofon-vidos-m670w-s2-s50d-p-1595.html>

Zestaw wideodomofon VIDOS M670W S2 / S50D

Cena	1 537,50 zł
Dostępność	ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
Czas wysyłki	zapytaj o termin wysyłki
ID produktu	(1595)
Kod producenta	M670W S2 / S50D
Producent	VIDOS
SYSTEM	ANALOG
ZASTOSOWANIE	1-RODZINNA
MONTAŻ STACJI BRAMOWEJ	NATYNKOWY
KOLOR STACJI BRAMOWEJ	SREBRNY
PRZEKĄTNA MONITORA (CALE)	7 cal
KOLOR MONITORA	BIAŁY
PROMOCJA	NEGOCJUJ CENĘ

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670W S2** z pamięcią obrazów
- Panel z kamerą **VIDOS S50D** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor Vidos M670W S2

Głośnomówiący i bezsłuchawkowy monitor wideodomofonowy M670W S2 marki **Vidos** to model wyróżniający się przede wszystkim nowoczesną elektroniką, estetyką wykonania i funkcjonalnością. Wykonany z niezwyklej precyzją z tworzywa *nano glass* przedni panel urządzenia zapewnia wysoki komfort użytkowania i bezpieczeństwo. **Monitor** wyposażony jest w 7-calowy, kolorowy ekran panoramiczny **TFT LCD** zapewniający wysokiej jakości obraz. **Monitor M670W S2** ma możliwość regulacji parametrów, np. jasność i kolor, a także głośność dzwonka czy rozmów. Ponadto **monitor** ma wbudowaną pamięć, która pozwala zapisać aż 100 zdjęć osób odwiedzających. Z kolei dotykowe klawisze sterujące przyspieszają obsługę całego panelu. **Monitor** przeznaczony jest do współpracy z dwoma **stacjami bramowymi** lub jedną stacją i jedną **kamerą CCTV**. Cały system **wideodomofonowy** może być rozbudowany o dodatkowe trzy **monitory** lub **unifony**. Urządzenie umożliwia również **sterowanie elektrozaczepem i automatyczną bramą**, a wbudowana funkcja **interkomu** pozwala na komunikację między wewnętrznymi elementami systemu.

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD
- Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy panel sterowania
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Kolor obudowy: biały
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Instalacja: 4 przewodowa
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm
- Instalacja: 4 przewodowa

Stacja bramowa VIDOS S50D

Jednoabonentowa stacja bramowa dla systemów wideodomofonowych. S50D to jeden z najbardziej popularnych modeli stacji zewnętrznych. Wyróżnia go wyjątkowa trwałość, solidna obudowa wykonana z utwardzanego stopu aluminium i wbudowany zamek szyfrowy. Szyfrator umożliwia otwieranie wejścia za pomocą kodu pin. Możliwe zaprogramowanie 30 unikalnych kodów wejściowych oraz płynnie regulowany czas otwarcia elektrozaczepu. Panel umożliwia również podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego. S50D posiada wbudowaną kamerę z możliwością dodatkowej regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3" kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski)
- Montaż: natynkowy
- **WBUDOWANY ZAMEK SZYFROWY DO OTWIERANIA FURTKI KODEM**
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC 1A/24V)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Klasa szczelności – IP65
- Dedykowane wyjście na zasilanie rygla DC12V
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Wymiary: 78x185x60mm

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Urządzenie elektryczne przeznaczone do montażu w systemach wideodomofonowych. Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz zgodnie z instrukcją producenta. Przed podłączeniem należy odłączyć zasilanie. Nie używać uszkodzonego urządzenia. Produkt przeznaczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji.

► [Pobierz deklarację zgodności](#)

KOMPLETACJA: **ZESTAW**DANE TECHNICZNE → STACJA BRAMOWA: ☐DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA: **SZYFRATOR**WI-FI KASETA: **NIE**KAMERA: **KOLOR 1/3 cal**KĄT WIDZENIA OBIEKTYWU: **87°**ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **940 linii**REGULACJA OBIEKTYWU W PIONIE I POZIOMIE: **TAK**PODŚWIETLENIE NOCNE: **LED IR - 6 szt**OBUDOWA KASETY: **ALUMINIUM**STOPIEŃ OCHRONY: **IP65**DANE TECHNICZNE → MONITOR: ☐EKRAŃ: **LCD TFT**ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU: **800×600**WI-FI MONITOR: **NIE**OBSŁUGA MENU: **PRZYCISKI DOTYKOWE**PAMIĘĆ: **WBUDOWANA**REJESTROWANIE WIADOMOŚCI: **FOTO**PODGLĄD OBRAZU: **TAK**STEROWANIE BRAMĄ AUTOMATYCZNĄ I ELEKTROZACZEPEM: **TAK**

MONTAŻ

MONTAŻ • URUCHOMIENIE • KONFIGURACJA

Montaż wideodomofonów VIDOS

Warszawa • Otwock • okolice

Potrzebujesz fachowego montażu wideodomofonu VIDOS? Pomożemy dobrać odpowiedni system, sprawdzimy istniejącą instalację, zamontujemy urządzenia oraz skonfigurujemy cały zestaw. Możemy również podjąć sterowanie furtką i automatyką bramową.

ZAPYTAJ O WYCENĘ MONTAŻU ZADZWOŃ: 530 998 895

1

Dobór systemu VIDOS i jego instalacja odpowiednio do posesji, istniejącego okablowania i wymaganych

2

Montaż stacji bazowej, monitora, zasilania i pozostałych elementów systemu.

3

Podłączenie elektrozaczepek oraz sterowania kompatybilnych automatyk i bram.

4

Konfiguracja systemu oraz konfiguracja dostępnych funkcji Wi-Fi i aplikacji.

Co obejmuje montaż wideodomofonu VIDOS?

Zanim przejdziemy do instalacji, prosimy o sprawdzenie posiadanych elementów i ich zgodności z rodzajem systemu, istniejącego okablowania

Montaż stacji bramowej

Montaż natynkowy lub podtynkowy stacji przy furtce.

Montaż monitora

Instalacja i uruchomienie monitora wewnętrzznego.

Sterowanie furtką

Podłączenie elektrozaczepu lub zwory.

Sterowanie bramą

Integracja wideodomofonu z automatyczną bramą.

Konfiguracja Wi-Fi

Podłączenie kompatybilnego monitora z siecią.

Konfiguracja aplikacji

Pomoc przy konfiguracji obsługi ze smartfona.

Sprawdzenie okablowania

Ocena istniejącej instalacji przed montażem.

Test całego systemu

Sprawdzamy obraz, dźwięk, furtkę i bramę.

Jak wygląda realizacja?

Zanim przejdziemy do instalacji, prosimy o sprawdzenie posiadanych elementów i ich zgodności z rodzajem systemu, istniejącego okablowania

Zanim przejdziemy do instalacji, prosimy o sprawdzenie posiadanych elementów i ich zgodności z rodzajem systemu, istniejącego okablowania

Dobór zestawu? bramow?, monitor, zasilanie oraz potrzebne akcesoria..

Montujemy urządzenia i wykonujemy niezbiędne porządkowania.

Konfigurujemy i sprawdzamy działanie całego systemu.

Coż to wykończenie wnętrza? Wideo o formach w dachach,

kie koszty montażu? wideofon? interfon? czy zastąpić je

POPRO? O WYCEN?

WOLISZ ZAMONTOWAĆ SAMODZIELNIE?

Brzożymy pod?cznieniu bramowej, monitora, zasilacza oraz pozosta?ych element?ów systemu.

Funkcje elektroniczne przy pod??czaniu sterowania otwieraniem furtki.

Stwierdzenie brzozy? ce po??czenia wideodomofonu z automatyk? bramow?.

Środki zapobiegania dotyczące przewodów przed rozpoczęciem instalacji.

Różnorodność systemów dodatkowych monitorów oraz kompatybilnych elementów systemu.

Pomóż mi dobrać zestawienia do istniejącego okablowania i potrzebnych funkcji.

Plaszczakurzeniowa? Jeśli wiodniesz się stacye VHS, D5, D6S okadzie w powieźni monitorów, furtce i bramie.

ZOBACZ SCHEMATY PODŁĄCZENIA POMOC W DOBORZE ZESTAWU

Najcz?stsze pytania o monta? VIDEOS

Cał? Może nie zamknął? Długo? Komplet?on zestaw z DOS ta jest? nie wykona? jego monta?

Wartość przeliczyć z szumem? Linie i przewody? Rodzaj przewodu, liczb? γ ?, przekrój,

Tak czy nie? Schematyzacja iDCS-902a – kowiesciored-fork? Termin? Inne? Soerwanieufz? H2e?raz automatyk?

Czyśniętą powłokę zeszła z anoda i ścięła do formy. Zrędnierzewodów. Na podstawie informacji

Był to mój pierwszy raz i nie przypominam sobie, aby miały przed sobą na szpikierze i na starych prasach dzielnice.

Pały Pomagla nie dobrań jest pawało sę pociżie negu mowa? i sposobie sterowania furtek? i bram?.

02. Jak konfiguruje się po??czenie z zefskajf.com.pl? Czy pomoć w konfiguracji po??czenia sieciowego

Nie wiesz, jaki wideodomofon VIDOS wybrać??

Napisz do nas. Pomożemy dobrą system do istniejącego okablowania, liczby monitorów, furtki, bramy i wymaganych funkcji. Możesz zamówić zestaw do samodzielnego montażu albo zapytać o wykonanie instalacji.

DOBIERZ WIDEODOMOFON ZADZWO?: 530 998 895

GWARANCJA

36

MIESIĘCY

GWARANCJA PRODUCENTA

36 miesięcy gwarancji VIDOS

Kupując w VIDOS-SKLEP.PL otrzymujesz oryginalny produkt pochodzący z oficjalnej dystrybucji. Produkty VIDOS objęte są **36-miesięczną gwarancją producenta**.

36 miesięcy

Długi okres ochrony gwarancyjnej produktu.

Oryginalny produkt

Urządzenia pochodzące z oficjalnej dystrybucji VIDOS.

Wsparcie po zakupie



Autoryzowany dystrybutor VIDOS-SKLEP.PL

ul. Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44 , kom. 797 108 180

Pomoc w przypadku pytań dotyczących zakupionego urządzenia.

VIDOS-SKLEP.PL - autoryzowany sprzedawca VIDOS. Kupujesz fabrycznie nowe urządzenia z pełną gwarancją producenta.